



AXIAL-ROLLSYSTEME RS/RR/AXIAL ROLLING SYSTEMS RS/RR

Bauart stillstehend / Type stationary

Typ	Feingewinde Nenn-Ø		Regelgewinde Nenn-Ø		Hauptbaumaße		Gewicht	Gewindelänge	
	mm	Zoll	mm	Zoll	Werkzeug-Ø mm	Werkzeug- länge mm		bis Ø mm	max. Länge mm
Type	Fine thread Nominal Ø		Standard thread Nominal Ø		Main dimensions		Weight	Thread length	
	mm	Inch	mm	Inch	Tool Ø mm	Tool length mm	kg	up to Ø mm	max. length mm
RS10	2.5–10	0.1–0.394	2.5–10	0.1–0.394	66	55	1.2	10	unbegrenzt ●
								16	unbegrenzt ● / unlimited ●
RS16	3–24	0.118–0.945	3–16	0.118–0.63	88	72	2.7	22	27
								27	19
								16	unbegrenzt ● / unlimited ●
RS16-VB*	6–23	0.236–0.945	6–12	0.236–0.472	88	73	3.0	22	33
								23	26
								27	unbegrenzt ● / unlimited ●
RS22-2	5–36	0.197–1.417	5–24	0.197–0.945	125	120	10.5	32	50
								36	26
RS27/56 H36	5–56	0.197–2.087	5–27	0.197–1.063	150	109	11.0	52	unbegrenzt ● / unlimited ●
								56	31
								45	unbegrenzt ● / unlimited ●
RS42/75	45–75	1.654–2.953	–	–	190–200	154.5–162.5	29.5	62	86
								75	49
RS45	12–54	0.472–2.008	12–45	0.472–1.772	210	165	29.0	48	unbegrenzt ● / unlimited ●
								54	119
RS60-5	32–60	1.26–2.244	–	–	192	131	28.0	60	unbegrenzt ● / unlimited ●

● Die maximale Gewindelänge kann durch den Aufnahmeschaft begrenzt werden.

● The maximum thread length can be limited by the mounting shank.

*VB = vorgebaute Rollen // *VB = front mounted rolls

Bauart rotierend / Type rotating

Typ	Feingewinde Nenn-Ø		Regelgewinde Nenn-Ø		Hauptbaumaße		Gewicht	Gewindelänge	
	mm	Zoll	mm	Zoll	Werkzeug-Ø mm	Werkzeug- länge mm		bis Ø mm	max. Länge mm
Type	Fine thread Nominal Ø		Standard thread Nominal Ø		Main dimensions		Weight	Thread length	
	mm	Inch	mm	Inch	Tool Ø mm	Tool length mm	kg	up to Ø mm	max. length mm
								16	unbegrenzt ● / unlimited ●
RAR16-2	3–24	0.118–0.945	3–16	0.118–0.63	88–130	126,3	5.7	22	27
								27	19
								16	unbegrenzt ● / unlimited ●
RAR16-VB*	6–23	0.236–0.945	6–12	0.236–0.472	88–130	127	6.0	22	33
								23	26
								27	unbegrenzt ● / unlimited ●
RR22-2	5–36	0.197–1.417	5–24	0.197–0.482	125–180	180	18.9	32	50
								36	26
RR27/56 H36	5–56	0.197–2.087	5–27	0.197–1.063	150–162	175	14.5	52	unbegrenzt ● / unlimited ●
								56	31
								50	unbegrenzt ● / unlimited ●
RR42/75	45–75	1.654–2.953	–	–	190–238	217.5	46.5	62	86
								75	49
RR45	12–54	0.472–2.008	12–45	0.472–1.772	210	228	47.0	48	unbegrenzt ● / unlimited ●
RR60-5	32–60	1.2–2.244	–	–	238	195	40.0	60	unbegrenzt ● / unlimited ●

● Die maximale Gewindelänge kann durch den Aufnahmeschaft begrenzt werden.

● The maximum thread length can be limited by the mounting shank.

*VB = vorgebaute Rollen // *VB = front mounted rolls

PART OF THE
BAUBLIES GROUP

WAGNER TOOLING SYSTEMS BAUBLIES GMBH · Gutenbergstraße 4/1 · 72124 Pliezhausen · sales.wagner@baublies-group.com · Tel.: +49 (0) 7127 973-300 · www.wagner-werkzeug.de